

## LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO GAŚNICZY DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAMESZNICY.

Samochód z podwójną kabiną na ramie, kabina jednoczęściowa stalowa

- Przystosowany do przewozu 5 osób
- Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg
- Dopuszczalna ładowność 1013 kg
- Silnik : pojemność nie mniej niż 2499 cm<sup>3</sup> , 120kW , spełniający normy Euro 5, olej napędowy
- Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + wsteczny
- Napęd na wszystkie koła.
- Samochód nie straszy niż z 2015 r.
- Masa własna pojazdu 1987 kg
- Możliwość ciągnięcia przyczepy z hamulcem o maksymalnej masie całkowitej – 3500 kg
- Możliwość ciągnięcia przyczepy bez hamulca o maksymalnej masie – 750 kg
- Liczba osi: 2

### WYPOSAŻENIE POJAZDU

- Podwójna kabina na ramie
- Przeszklenie w części osobowej
- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy
- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP (BTCS, EBD HLA)
- Klimatyzacja
- Elektrycznie regulowane lusterka boczne
- Przednie światła przeciwmgielne
- Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg)

**Kolorystyka:** Kolor Rall 3000

### OZNAKOWANIE

Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED – posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ wyposażona dodatkowo w:

- dodatkowe moduły LED'owe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego,
- szyld podświetlany (LED'owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,
- lampa dachowa tylna – LED'owa – w kolorze niebieskim, posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ – 2 szt.

### **Sygnalizacja dźwiękowa:**

Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100 W, umożliwiający podłączenie 1-ego lub 2-óch głośników o mocy 100 W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R10EKG/ONZ, posiadający funkcje:

- sterowania sygnalizacją świetlną,
- sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 4-ry sygnały o zmiennym tonie – przystosowane do pracy ciągłej, funkcję tzw. Syreny ręcznej – funkcje uruchamiane włącznikiem sygnału
- głośnik kompaktowy o mocy 100W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy o natężeniu minimum 120 dbA – poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3m przed głośnikiem

### **ZABUDOWA**

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego.
- Oświetlenie przedziału ładunkowego. Oświetlenie wykonane w technologii LED..

### **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

- Radiotelefon samochodowy analogowo-cyfrowy przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25 W, odstęp
- międzykanałowy 12,5 kHz, Min. 128 kanałów, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków.

### **POJAZD SPEŁNIA WYMAGANIA**

pkt. 4.1, 4.2, 4.3.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).