

Drążek schodkowy wykonąć z rur stalowych ocynkowanych ogniwowo.
Min. grubość profilu - 3,5mm
Stal - S10S
Wykonać spoiny obwodowe gr.3mm


Elementy należy pomalować
lakierem akrylowym (strukturalnym).

Można również zakupić gotowy system
u dowolnego producenta

Wymiary podano w [mm]

TYTUŁ		RYSUJĄCY		DATA	
RYSUNKU:		NADZORUJĄCY		PODOPIS	
DRABINKA UKOŚNA		ASISTENT	mgr inż. Power	—	03.2008
		ASISTENT	mgr inż. Gruchacz	—	03.2008
		ASISTENT	mgr inż. Kosiński	—	03.2008
		PROJEKTANT	mgr inż. Doliński	627/02	03.2008
GŁÓWNY INŻYNIER		INWESTOR		NR RYSUNKU	
Boiska sportowe przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miłowie		Gmina Miłówka ul. Jana Kazimierza 123		17	

"KOSZI-BUD"
Dariusz MAJER
44-196 KNUROW
GEN. J. ZIELKA 18C/1/2



KOSZI-BUD
ZAKŁAD USTUG
PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH
I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer