



Wymiary podano w [mm]

## Drążek schodkowy wykonać z rur stalowych

ocynkowanych ognio.

Min. grubość profili - 3,5mm

Stal - StOS

Wykonać spoiny obwodowe gr.3mm

Elementy należy pomalować lakierem akrylowym (strukturalnym).

Można również zakupić gotowy system u dowolnego producenta

Wymiary podano w [mm]

TYTUL	NÁZVÍK	PRÁVNÍK	DATA	PODPS
RYSLINKU:	ASISTENT	JIT. POWER	03.2008	<i>Andrechao</i>
DRAŽEK Z. DRABINKA	ASISTENT	ANDRECHAO	03.2008	<i>Andrechao</i>
	ASISTENT	MAGNIZ. GRIČADOM	03.2008	<i>Andrechao</i>
	ASISTENT	POČOČEKZELSI	03.2008	<i>Andrechao</i>
	PROJEKTANT	INGEN. MIRONO KONKSE	03.2008	<i>Andrechao</i>
	PROJEKTANT	Tech. bud. Doluz	03.2008	<i>Andrechao</i>
	MAJER			<i>Andrechao</i>

**Boiska sportowe  
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miłowie**  
INWESTOR  
Gmina Miłówka ul. Jana Kazimierza 123

1:200

18

"KOSZT-BUD"

Dariusz MAJER

44-190 KNUROW  
GEN. J. ZIETKA 18C/12



**KOSZT-BUD**  
ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH  
I NADZORU INWESTORSKIEGO

*Dariusz Majer*

**Major**