

GMINA MIŁÓWKA

34-360 MIŁÓWKA

ul. Jana Kazimierza 123

NIP 553-23-17-964

RRG . 271.KO.14.2015

Milówka, dnia 22.10.2015 r.

**Uczestnicy Postępowania
Przetargowego**

Dotyczy: zadania pn. *Odbudowa sieci dróg gminnych w Milówce – odcinek I ul. Górska w km 0+000 do km 0+207, odcinek II ul. Wspólna w km 0+000 do km 0+082*

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. dokonuje następującej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przedmiarze robót stanowiącym **załącznik nr 4 do SIWZ** – w pozycji 4.1 KNNR 6/113/5 – podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm w kolumnie „krotność” wpisano omyłkowo wartość 2,00.

Do sporządzenia wyceny należy przyjąć pozycję 4.1 bez uwzględnienia krotności.

Powyższą pozycję należy uwzględnić w treści składanej oferty.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji nie ulega zmianie.

Poniżej umieszcza się poprawny przedmiar robót.

W O J T

Robert Piętka

POPRAWNY

Przedmiar robót

STAROSTWO POWIATOWE
W ŻYWCU
ul. Krasinśka 14
34-300 ŻYWIEC

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze				
1.1 KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,289		km
1.2 KNNR 231/817/5	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, 15x50	72,00		m
1.3 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	5,40	4,00	m3
2 Roboty ziemne				
2.1 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - wykop pod dren	7,70		m3
2.2 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - wykop pod korytka ściekowe szer. 50 cm gr. 30 cm	25,15		m3
2.3 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	32,85	4,00	m3
3 Korytka drogowe				
3.1 KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	506,40		m2
4 Podbudowy				
4.1 KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	506,40		m2
4.2 KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15-cm	141,60		m2
5 Korytka ściekowe, płyty ażurowe				
5.1 KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, szer. 50 cm, gr. 15 cm na betonie B-20 gr. 10 cm	158,00		m
5.2 KNNR 1/514/1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - zabezpieczenie skarpy rowu	19,80		m2
6 Regulacja pokryw studni				
6.1 KNNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teleskopowe kanalizacji sanitarnej	5,00		szt
6.2 KNNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie kanalizacji sanitarnej fi 600	2,00		szt
7 Nawierzchnia				
7.1 KNNR 6/1005/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona	900,10		m2
7.2 KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową	1 800,20		m2
7.3 KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	422,50	0,50	m2
7.4 KNNR 6/308/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	21,02		t
7.5 KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	457,60		m2
7.6 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	45,53	20,00	t
7.7 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	880,10		m2
7.8 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochód 5-10-t (1)	89,77	20,00	t

NADZORY I PROJEKTY LUDOWLANE

mgr inż. Marek Mieszcza
KOŁARZ RYCHWAŁDZKI
ul. Sienkowska 14 34-321 Łekawica
NIP 655-112-65-70
mgr inż. Marek Mieszcza
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
Nr ewid. SLK/1899/POOD/07